

FF ESF102

Elektronik Siren ve Flaşör



Dedal  **EN54-3 EN54-23**

ÖZELLİKLER

- ▶ Düşük akım tüketimi
- ▶ Estetik tasarım ile her mahale uygun
- ▶ Kilitlenebilir soket yapısı ile sabotaj korumalı
- ▶ İki farklı soket yapısı ile iç ve dış mahal kullanıma uygun
- ▶ Yüksek güçlü LED, özel tasarlanmış lens ve güçlü mikro işlemci ile maksimum performans
- ▶ 3 ses seviyesi ve 32 ton seçeneği
- ▶ Kırmızı veya beyaz gövde ve LED seçeneği
- ▶ 0,5Hz veya 1Hz seçeneği
- ▶ 12-24V DC seçeneği ile güvenlik sistemlerine uyumlu
- ▶ Yangına dayanıklı gövde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Alarm Akımı @24V DC 0,5Hz	<37,7mA
Alarm Akımı @24V DC 1Hz	<61,3mA
Performans:	
Ses Çıkışı	98dB
Ton Sayısı	32
Frekans Aralığı	440-2900Hz
Flash Hızı	0,5Hz ve 1Hz
Flash Rengi	Kırmızı
Çevresel:	
Nem	%5 ~ %95
Sıcaklık	-10°C ~ +55°C
Muhafaza	ABS
Koruma Derecesi	IP43 veya IP65

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF ESF102-A — Elektronik Siren ve Flaşör, iç mahal
- ▶ FF ESF102-AB — Elektronik Siren ve Flaşör, iç mahal, beyaz
- ▶ FF ESF102-B — Elektronik Siren ve Flaşör, dış mahal IP65
- ▶ FF ESF102-BB — Elektronik Siren ve Flaşör, dış mahal IP65, beyaz

FND-DS-FFESF102-TR-REV00