

FF FCP250-L

Intelligent Adresli Yangın Alarm Paneli



Applus⁺ **EN 54-2**
EN 54-4

ÖZELLİKLER

- ▶ 1 - 9 loop seçeneği
- ▶ Loop başına 240 cihaz desteği
- ▶ 4,3" renkli TFT dokunmatik ekran
- ▶ 32 bit mikro işlemci tabanlı mimari
- ▶ Kullanıcı dostu grafik arayüz
- ▶ USB veri aktarım portu
- ▶ Kolay takip edilebilir LED durum göstergesi
- ▶ 1.000 olay kayıt hafızası
- ▶ 128 panele kadar genişletilebilir yapı
- ▶ EN 54-2 ve EN 54-4 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	4,3" TFT Dokunmatik Ekran, 480 × 272 piksel
Loop	1 (9'a kadar genişletilebilir)
Programlama Girişi / Çıkışı	Micro USB
Hafıza	RAM: 2 MB Flash: 512 KB EEPROM: 4 MB
Koruma Sınıfı	IP30
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ +40°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +70°C
Boyutlar	410 × 410 × 120 mm
Ağırlık	6,1 kg

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF FCP250-LOOP2 - 2 Çevrim Genişleme Kartı
- ▶ FF FCP250-NET - Network Kartı
- ▶ FF FCP250-PRT - Yazıcı
- ▶ FF FCP250-PW - Ek Güç Kaynağı
- ▶ FF FCP250-56 - Zon Alarmları için Panel LED'i (56 LED)

FND-DS-FFFCP250-L-TR-REV00