

FF LSB250A

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Sirenli Flaşör

**Applus⁺****EN 54-3
EN 54-17**

ÖZELLİKLER

- ▶ Entegre kısa devre izolatörü adreslenebilir siren
- ▶ Kolay montaj için sökülebilir terminal bloğu
- ▶ Loop kablolamasını kolaylaştıran derin taban yapısı
- ▶ 107 dB ses çıkış seviyesi
- ▶ Parlak kırmızı ABS gövde
- ▶ IP65 koruma sınıfı (PG7 kablo rakoru)
- ▶ EN 54-3 ve EN 54-17 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	18 ~ 27V
Bekleme Akımı	130 µA
Alarm Akımı	27 mA
Güç Tüketimi	0,6 W
Siren Aktif Gerilimi	24 VDC
Ses Çıkış Seviyesi	107 dB
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Koruma Sınıfı	IP65
Boyutlar	Ø100 mm × 92 mm
Nem	%85 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF LSB250A - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Sirenli Flaşör

FND-DS-FFLSB250A-TR-REV00