

## FF LSB251A

# Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Sirenli Flaşör



**Arplus<sup>+</sup>**

**EN 54-3  
EN 54-23  
EN 54-17**

### ÖZELLİKLER

- ▶ Entegre kısa devre izolatörü adreslenebilir siren
- ▶ Kolay montaj için sökülebilir terminal bloğu
- ▶ Loop kablolamasını kolaylaştıran derin taban yapısı
- ▶ 107 dB ses çıkış seviyesi
- ▶ Parlak kırmızı ABS gövde
- ▶ IP65 koruma sınıfı (PG7 kablo rakoru)
- ▶ EN 54-3, EN 54-23 ve EN 54-17 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Besleme Gerilimi     | 18 ~ 27V        |
| Bekleme Akımı        | 230 µA          |
| Alarm Akımı          | 35 mA           |
| Güç Tüketimi         | 1,45 W          |
| Siren Aktif Gerilimi | 24 VDC          |
| Ses Çıkış Seviyesi   | 107 dB          |
| Çalışma Sıcaklığı    | -10°C ~ +55°C   |
| Koruma Sınıfı        | IP65            |
| Boyutlar             | Ø100 mm × 92 mm |
| Nem                  | %85 nem (RH)    |

### SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF LSB251A - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Sirenli Flaşör

FND-DS-FFLSB251A-TR-REV00