

## FF MCM250-1

# Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Çıkış Mikromodülü

**Applus<sup>+</sup>****EN 54-17  
EN 54-18**

### ÖZELLİKLER

- ▶ 1 denetimli çıkış
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Üç renkli durum LED'i (kırmızı / yeşil / sarı)
- ▶ Kompakt ABS gövde
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tip               | 1 çıkış             |
| Loop Adres Sayısı | 1                   |
| Besleme Gerilimi  | 18 ~ 27V            |
| Bekleme Akımı     | 130 µA              |
| LED Akım Tüketimi | 6 mA (LED aktifken) |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C ~ +40°C        |
| Boyutlar          | 42 × 27 × 15 mm     |
| Ağırlık           | 30 g                |
| Nem               | %95 nem (RH)        |

### SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MCM250-1 - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Çıkış Mikromodülü

FND-DS-FFMCM250-1-TR-REV00