

FF MI250A

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Giriş Modülü

**Applus⁺****EN 54-17
EN 54-18**

ÖZELLİKLER

- ▶ Cihazların izlenebilmesi için 1 denetimli giriş
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Üç renkli durum LED'i (kırmızı / yeşil / sarı).
- ▶ Normal, alarm ve arıza durumlarının izlenebilmesi
- ▶ Sökülebilir terminal blokları
- ▶ Kompakt ABS gövde (mat beyaz).
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 denetimli giriş
Loop Adres Sayısı	1
Besleme Gerilimi	18 ~ 27 VDC
Bekleme Akımı	180 µA
Alarm Akımı	6 mA (LED aktifken)
Durum Göstergesi	Üç renkli LED (kırmızı / yeşil / sarı)
Boyutlar	106 × 54 × 27 mm
Ağırlık	100 g
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MI250A - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Giriş Modülü

FND-DS-FFMI250A-TR-REV00