

FF MI250AL-1

Intelligent Adresli Giriş Mikromodülü



Arplus⁺ **EN 54-18**

ÖZELLİKLER

- ▶ 1 adet giriş kontaklı
- ▶ Adreslenen cihaz terminallerindeki gerilim değerinin okunabilmesi.
- ▶ Çevrim üzerinde 1 adres kullanır.
- ▶ Üç renkli LED gösterge (kırmızı / yeşil / sarı).
- ▶ Çevrim başına 240 adede kadar adreslenebilir cihaz desteği.
- ▶ Kompakt ABS gövde.
- ▶ EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 denetimli giriş
Loop Adres Sayısı	1
Besleme Gerilimi	18 ~ 27V
Bekleme Akımı	130 µA
LED Akım Tüketimi	6 mA (LED aktifken)
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ila +40°C
Boyutlar	42 × 27 × 15 mm
Ağırlık	30 g
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MI250AL-1 - Intelligent Adresli Giriş Mikromodülü

FND-DS-FFMI250AL-1-TR-REV00