

FF MIC250A-1/1R230

Intelligent Adresli 1 Girişli, 1 Röle (220V AC) Çıkışlı Modül

**Applus⁺****EN 54-17
EN 54-18**

ÖZELLİKLER

- ▶ 1 konvansiyonel algılama hattı girişi
- ▶ Kuru kontak röle çıkışı (1 Form C)
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Her türlü ortam tipine uygun kompakt ABS gövde
- ▶ Sökülebilir terminal blokları
- ▶ DIN rayına veya duvara montaj imkânı
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 giriş / 1 röle çıkışı güç yükleri için
Loop Adres Sayısı	2
Loop Gerilimi	18V – 35V
Ortalama Akım Tüketimi	140 µA @ 27V
LED Akım Tüketimi	4,5 mA @ 27V
Röle Çıkışı	16A @ 250V AC 16A @ 24V DC
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +70°C
Boyutlar	90 × 64 × 32 mm
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MIC250A-1/1R230 - Intelligent Adresli 1 Girişli, Güç Yükleri İçin 1 Röle Çıkışlı Modül

FND-DS-FFMIC250A-1/1R230-TR-REV00