

FF MIC250A-3/1

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü 3 Girişli 1 Denetimli Çıkış Modülü

**Applus⁺****EN 54-17
EN 54-18**

ÖZELLİKLER

- ▶ Cihazların izlenebilmesi için 3 denetimli giriş ve 1 çıkış
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Üç renkli durum LED'i (kırmızı / yeşil / sarı)
- ▶ Normal, alarm ve arıza durumlarının izlenebilmesi
- ▶ Sökülebilir terminal blokları
- ▶ Kompakt ABS gövde (mat beyaz)
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	3 denetimli giriş 1 denetimli çıkış
Loop Adres Sayısı	4
Besleme Gerilimi	18 ~ 27 VDC
Bekleme Akımı	180 µA
Alarm Akımı	6 mA (LED aktifken)
Durum Göstergesi	Üç renkli LED (kırmızı / yeşil / sarı)
Boyutlar	106 × 54 × 27 mm
Ağırlık	100 g
Nem	%95 nem (RH)

FND-DS-FFMIC250A-3/1-TR-REV00

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MIC250-3A/1 - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü 3 Girişli 1 Denetimli Çıkış Modülü