

FF MIC250AL-1/1

Intelligent Adresli 1 Girişli 1 Form C Çıkış Modülü



Applus⁺ EN 54-18

ÖZELLİKLER

- ▶ Yardımcı cihazların izlenmesi için 1 denetimli giriş ve 1 çıkış kanalı.
- ▶ Potansiyelsiz kontaklı 1 Form C röle çıkışı.
- ▶ Adreslenen cihaz terminallerindeki gerilim değerinin okunabilmesi.
- ▶ Panel tarafından yönetilen üç renkli durum LED'i (kırmızı / yeşil / sarı).
- ▶ Dengeleme dirençleri üzerinden normal, alarm ve arıza durumlarının izlenmesi.
- ▶ Sökülebilir terminal blokları (çevrim ve saha tarafı).
- ▶ Kompakt ABS gövde (mat beyaz).
- ▶ EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 denetimli giriş 1 form C çıkışı
Loop Adres Sayısı	2
Besleme Gerilimi	18 ~ 27 VDC
Bekleme Akımı	180 µA
Alarm Akımı	6 mA (LED aktifken)
Durum Göstergesi	Üç renkli LED (kırmızı / yeşil / sarı)
Boyutlar	106 × 54 × 27 mm
Ağırlık	100 g
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MIC250AL-1/1 - Intelligent Adresli 1 Girişli 1 Form C Çıkış Modülü

FND-DS-FFMIC250AL-1/1-TR-REV00