

FF MICM250-1/1

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Giriş ve Çıkış Mikromodülü

**Applus⁺****EN 54-17
EN 54-18**

ÖZELLİKLER

- ▶ 1 giriş, 1 çıkış
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Üç renkli LED gösterge (kırmızı / yeşil / sarı)
- ▶ Kompakt ABS gövde
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 giriş 1 çıkış
Loop Adres Sayısı	2
Besleme Gerilimi	18 ~ 27V
Bekleme Akımı	130 µA
LED Akım Tüketimi	6 mA (LED aktifken)
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ +40°C
Boyutlar	42 × 27 × 15 mm
Ağırlık	30 g
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MICM250-1/1 - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Giriş ve Çıkış Mikromodülü

FND-DS-FFMICM250-1/1-TR-REV00