

FF MZ250

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Bölge Denetim Modülü



EN 54-17

EN 54-18

ÖZELLİKLER

- ▶ 1 konvansiyonel algılama hattı girişi
- ▶ Kuru kontak röle çıkışı (1 Form C)
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ Hat izleme için akım eşiklerine sahiptir
- ▶ Sökülebilir terminal blokları
- ▶ Her türlü ortam tipine uygun kompakt ABS gövde
- ▶ EN 54-17 ve EN 54-18 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	1 konvansiyonel algılama hattı 1 form C röle
Loop Adres Sayısı	2
Çevrim Gerilimi	27 VDC (ortalama)
Ortalama Akım Tüketimi	130 µA
LED Akım Tüketimi	6 mA (@ 27 VDC)
Hat Sonu Direnci	2,74 kΩ
Boyutlar	106 × 54 × 27 mm
Nem	%95 nem (RH)

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF MZ250 - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Bölge Denetim Modülü

FND-DS-FFMZ250-TR-REV00