

FF OT250A

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Optik Duman ve Isı Dedektörü



Arplus⁺

**EN 54-5
EN 54-7
EN 54-17**

ÖZELLİKLER

- ▶ 360° görüşlülüğe sahip üç renkli LED gösterge (kırmızı/yeşil/sarı)
- ▶ Alarm öncesi 5 dakikalık olay kayıt hafızası
- ▶ Toz ve böcek girişine karşı korumalı özel POM optik hazne
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ 58°C'de termovelosimetrik (sıcaklık artış hızı) algılama
- ▶ Çift optik duman algılama
- ▶ Sürüklenme (drift) kompanzasyon algoritması
- ▶ AND ve OR çalışma modu seçeneği:
AND Modu: Alarm, optik ve termal algılama ile tetiklenme
OR Modu: Alarm, optik veya termal algılama ile tetiklenme
- ▶ EN 54-7, EN 54-5 ve EN 54-17 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	18V - 27V
Bekleme Akımı	190 µA (24V'ta)
Alarm Akımı	6 mA (LED aktifken)
Boyutlar	60 mm × 110 mm
Ağırlık	120 g
Sıcaklık	-30°C ~ +70°C
Nem	%5 - %95 yoğuşmasız nem

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF OT250A - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Optik Duman ve Isı Dedektörü
- ▶ FF BS250A - Dedektör Tabanı

FND-DS-FFOT250A-TR-REV00