

FF T250A

Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Isı Dedektörü



Applus⁺ EN 54-5
EN 54-17

ÖZELLİKLER

- ▶ 360° görüşlüğe sahip üç renkli LED gösterge (kırmızı/yeşil/sarı)
- ▶ Alarm öncesi 5 dakikalık olay kayıt hafızası
- ▶ Toz ve böcek girişine karşı korumalı özel POM optik hazne
- ▶ Entegre kısa devre izolatörü
- ▶ 58°C'de sıcaklık artış hızı, 78°C'de ise sabit sıcaklık algılaması
- ▶ EN 54-5 ve EN 54-17 sertifikalı
- ▶ İtalya menşei

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	18V - 27V
Bekleme Akımı	190 µA (24V'ta)
Alarm Akımı	6 mA (LED aktifken)
Boyutlar	60 mm × 110 mm
Ağırlık	120 g
Sıcaklık	-30°C ~ +70°C
Nem	%5 - %95 yoğuşmasız nem

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF T250A - Intelligent Adresli Entegre Kısa Devre İzolatörlü Isı Dedektörü
- ▶ FF BS250A - Dedektör Tabanı

FND-DS-FFT250A-TR-REV00