

REA 2G3

Reasure Data Modem



ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ 3 sunucu iletişimi
- ▶ RS232 veri bağlantısı
- ▶ SPI bağlantı
- ▶ 2G iletişim
- ▶ 2 GSM operatörü ile yedekli çalışma (Çift SIM kartlı)
- ▶ 2 GSM operatörü arasında otomatik geçiş
- ▶ Uzaktan yapılandırılabilir
- ▶ Ayarlanabilir test sinyali
- ▶ Küçük yapısı sayesinde panelin içinde kullanılabilir.
- ▶ Ayarlanabilir alarm sinyali tekrarı
- ▶ Ayarlanabilir arıza sinyali tekrarı
- ▶ AES128 uçtan uca şifreleme seçeneği (opsiyonel)
- ▶ SMS ile bilgilendirme (opsiyonel)
- ▶ Yedek pil (opsiyonel)
- ▶ 3 giriş 1 çıkış

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	9-30V DC
Dijital Giriş	2 Adet
Analog Giriş	1 Adet
Haberleşme	RS232 & Rs485
Servis	RS485
Simcard	2 Adet Nano SIM
Şebeke	GPRS/SMS
Yedek Besleme	Opsiyonel
Ebat	68x46 mm
Anten Çıkışı	SMA Connector

BAĞLANTI TERMİNALLERİ

P1	0V	Besleme 0V	Besleme gerilimi 9-30v Dc
	24V	Besleme +12-24V DC	
P2	GND	Ortak	
	IN1	Dijital giriş 1	Alarm
	IN2	Dijital giriş 2	Arıza
	IN3	Analog giriş 1	Şebeke
RS232	GND	Ortak	Panel RS232
	RX	RS232 RX	
	TX	RS232 TX	
RS485	A	RS485 A	Sevis ve özel ağ
	B	RS485 B	