

## FF FCP500

### Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel



0832-CPR-F2828

EN54-2  
EN54-4

#### Üstün Özellikler

- Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel
- 7" Color LCD Ekran
- 1-4 Loop seçenekler
- Loop yapısı 255 adres kapasiteli
- Network İmkanı
- 48 LED Gösterge
- 5 adet Çıkış
- Alarm-Arıza Çıkış
- RS232-RS485-CAN-USB Interface Haberleşme
- EN54-2 ve EN54-4 Sertifikalı
- 1000 Olay Hafıza
- Opsiyonel Dahili Yazıcı Bağlama İmkanı
- LPCB Onaylı
- CPR Belgeli

#### Teknik Özellikler

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Çalışma Voltajı    | 230V AC        |
| Çalışma Frekans    | 50Hz           |
| Çalışma Akımı      | 3A             |
| Batarya            | 2 x 7Ah 12V DC |
| Çalışma Voltajı    | 24V DC         |
| Loop Voltajı       | 24V DC         |
| Çalışma Sıcaklığı  | 0°C~+40°C      |
| Depolama Sıcaklığı | -5°C~+50°C     |
| Nem Bağı           | ≤95%           |
| Boyut (E-Y-D)      | 420x560x140 mm |

#### Sipariş Detayları

- FF FCP500-1L Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel, 1 loop , 1x255 Adres Kapasiteli, 48 LED gösterge
- FF FCP500-2L Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel, 2 loop , 2x255 Adres Kapasiteli, 48 LED gösterge
- FF FCP500-3L Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel, 3 loop , 3x255 Adres Kapasiteli, 48 LED gösterge
- FF FCP500-4L Intelligent Adresli Yangın Alarm Panel, 4 loop , 4x255 Adres Kapasiteli, 48 LED gösterge
- FF FCP500-Loop FCP500 Loop kartı 1 loop , 255 Adres Kapasiteli
- FF FCP500-NET FCP500 Network kartı
- FF FCP500-PRT FCP500 Dahili Tip Yazıcı